

基準価格（呼び強度 18 セメント N ） 23,000 円/m³

【大型車】

スライド価格は基準価格に対する加算価格です

普通コンクリート

粗骨材最大寸法（2 5 mm・4 0 mm）

呼び強度	スランブ (cm)	セメントN	セメントBB	セメントH
		(円/m3)	(円/m3)	(円/m3)
		スライド価格	スライド価格	スライド価格
18	5 ～ 2 1	23,000	23,200	24,100
		0	200	1,100
23,500		23,700	24,600	
500		700	1,600	
24,000		24,200	25,200	
1,000		1,200	2,200	
24,600		24,800	26,200	
1,600		1,800	3,200	
25,200		25,400	27,000	
2,200		2,400	4,000	
25,800		26,000	27,800	
2,800		3,000	4,800	
26,300		26,500	28,500	
3,300		3,500	5,500	

舗装コンクリート

呼び強度	スランブ (cm)	N (円/m3)	BB (円/m3)	H (円/m3)
		スライド価格	スライド価格	スライド価格
曲げ4.5	2.5 (工場渡し)	24,300	24,500	26,500
		1,300	1,500	3,500
	6.5	26,300	26,500	28,500
		3,300	3,500	5,500

☆曲げ4.5 スランブ2.5の製品は工場渡し価格となります

モ ル タ ル	1 : 1	38,000	(Nと同額)	40,500
		15,000	〃	17,500
	1 : 2	31,500	〃	33,500
		8,500	〃	10,500
	1 : 2.5	29,800	〃	31,500
		6,800	〃	8,500
	1 : 3	28,000	〃	29,500
		5,000	〃	6,500
	1 : 4	26,500	〃	27,500
		3,500	〃	4,500
	1 : 4 (吹付)	33,000	〃	34,500
		10,000	〃	11,500

高性能AE 減水剤使用・骨材 2 5 mm									
30	スランブ 1 8 ・ 2 1	26,500	26,700	28,300	30	フロー 45	28,000	28,200	29,800
		3,500	3,700	5,300			5,000	5,200	6,800
33		27,100	27,300	29,100	33	フロー 45～50	28,600	28,800	30,600
		4,100	4,300	6,100			5,600	5,800	7,600
36		27,700	27,900	29,900	36	フロー 45～55	29,200	29,400	31,400
		4,700	4,900	6,900			6,200	6,400	8,400
40		28,500	28,700	30,700	40	フロー 45～60	30,000	30,200	32,200
		5,500	5,700	7,700			7,000	7,200	9,200
42		29,100	29,300	31,500	42		30,600	30,800	33,000
		6,100	6,300	8,500			7,600	7,800	10,000
45		29,700	29,900	32,300	45		31,200	31,400	33,800
		6,700	6,900	9,300			8,200	8,400	10,800

※豆砂利コンクリート別途協議させていただきます。

※試験や試し練り等を生コン工場に依頼される場合は、新潟県生コンクリート工業組合試験代行料金表による。

北陸地方整備局									【大型車】		新潟県土木部（一般土木）									【大型車】	
番号	呼び強度	スラブ（cm）	粗骨材（mm）	W/C（%）	C（kg/m ³ ）	セメントの種類	呼び強度	価格（円/m ³ ）		呼び強度	スラブ（cm）	粗骨材（mm）	W/C（%）	C（kg/m ³ ）	セメントの種類	呼び強度	価格（円/m ³ ）				
1	18	8	40	65以下		BB	18	23,200		18	8 ^{注7} ～18	25 ₍₂₀₎	65以下		BB	18	23,200				
2	18	8	40	60以下		BB	21	23,700		18	8 ^{注7} ～15	40	65以下		BB	18	23,200				
3	24	12	40	55以下		BB	24	24,200		18	8 ^{注7} ～18	25 ₍₂₀₎	60以下		BB	21	23,700				
4	24	12	40	55以下		BB	24	24,200		18	8 ^{注7} ～15	40	60以下		BB	21	23,700				
5	24	12	25 ₍₄₀₎	55以下		N (深礎のみBB又はN)	24	24,000		18	5 ^{注7} ～15	40	60以下		BB	21	23,700				
6	30	12	25	55以下		N	30	25,200		21	8 ^{注7} ～18	25 ₍₂₀₎	60以下		BB	21	23,700				
7	30	12	25	55以下		N	30	25,200		21	8 ^{注7} ～15	40	60以下		BB	21	23,700				
8	40	12	25	55以下		H	40	※※		21	8 ^{注7} ～18	25 ₍₂₀₎	55以下		BB	24	24,200				
9	40	12	25	55以下		H	40	※※		21	8 ^{注7} ～15	40	55以下		BB	24	24,200				
10	30	18	25	55以下	350以上	BB	30	25,400		24	12 ^{注7} ～18	25 ₍₂₀₎	55以下		BB	24	24,200				
11	(18)	15	40	60以下	270以上	BB	21	23,700		24	12 ^{注7} ～15	40	55以下		BB	24	24,200				
12	(18)	8	40	60以下		BB	21	23,700		30	12 ^{注7} ～18	25 ₍₂₀₎	50以下		BB	30	25,400				
13	曲げ4.5	2.5	40	55以下		BB	曲げ4.5	☆24,500		30	12 ^{注7} ～15	40	50以下		BB	30	25,400				
14	曲げ4.5	6.5	40	55以下		BB	曲げ4.5	26,500		30	12 ^{注7} ～18	25 ₍₂₀₎	55以下		BB	30	25,400				
15	18	8	40	65以下		BB	18	23,200		注6 (30)	注7 15 [・] 8 [・] 18 [・]	注10 40 ₂₅₍₂₀₎	50以下	350以上	BB	30	25,400				
16	21	8	40	65以下		BB	21	23,700		注6 (18)	注7 15 [・] 8 [・] 18 [・]	注10 40 ₂₅₍₂₀₎	60以下	270以上	BB	21	23,700				
17	21	8	40	60以下		BB	21	23,700		24	12 ^{注7} ～18	25 ₍₂₀₎	55以下		N	24	24,000				
18	21	5	25	60以下		BB	21	23,700		30	12 ^{注7} ～18	25 ₍₂₀₎	55以下		H	30	27,000				
19	18	8	25	60以下		BB	21	23,700		30	12 ^{注7} ～18	25 ₍₂₀₎	55以下		N	30	25,200				
20	21	8	40	55以下		BB	24	24,200		30	12 ^{注7} ～18	25 ₍₂₀₎	55以下		N	30	25,200				
21	24	8	40	55以下		BB	24	24,200		30	12 ^{注7} ～18	25 ₍₂₀₎	50以下		N	30	25,200				
22	30	8	40	50以下		BB	30	25,400		30	12 ^{注7} ～18	25 ₍₂₀₎	45以下		H	33	27,800				
23	24	8	40	55以下		BB	24	24,200		40	注7・9 12～21 _(45～60)	25 ₍₂₀₎	55以下		H	40	※※				
24	18	5	80	60以下		BB	21	－		40	注7・9 12～21 _(45～60)	25 ₍₂₀₎	55以下		H	40	※※				
25	21	5	80	60以下		BB	21	－		40	注7・9 12～21 _(45～60)	25 ₍₂₀₎	45以下		H	40	※※				
※※ 指定品質を確保するには、スラブの変更又はフロー管理が必要であり別途協議させていただきます。										曲げ4.5	2.5	40	45以下		BB	曲げ4.5	☆24,500				
										曲げ4.5	6.5	40	45以下		BB	曲げ4.5	26,500				

付 帯 事 項

- ◎ アルカリシリカ反応抑制対策で無害判定の骨材を指定の場合は、別途協議させていただきます。
- ◎ 乾燥収縮率やヤング係数等の指定を受けた場合は、別途協議させていただきます。
- ◎ 各種試験データ・品質管理データ等を必要とする場合は、別途協議させていただきます。
- ◎ 特にご指定のある場合、規格外品をご指定になる場合は、別途計算による価格でお願いします。
- ◎ 地域価格 旧下田地域、弥彦山地域の価格につきましては、2,000円/㎡の加算となります。
- ◎ 又、納入場所により加算がありますので、別途協議させていただきます。
- ◎ 割増を要する加算額等

- 1. 小型割増及び少量割増
 - ・ 2㎡以下の運搬、又は小型車指定の場合は、3,000円/㎡を加算いたします。
 - ・ 1回のご注文が1㎡未満の場合は、標準価格に5,000円/台を加算いたします。
- 2. 休日出荷及び早朝・時間外・深夜の割増料金 （事前協議が必要です）
 - ・ 固定料金 100,000円 ・ 変動料金 2,000円/㎡ ・ 運搬車チャーター料金 25,000円/台（必要とする場合）
 - ・ 早朝出荷 5：00～8：00 1,500円/㎡ ・ 時間外出荷 17：00～22：00 1,500円/㎡
 - ・ 深夜出荷 22：00～5：00 3,000円/㎡ ※プラント出荷時より変動料金になります

- 3. 納入キャンセルについて
打設予定日前日15時以降のキャンセル等は、下記の表にて負担をお願いします。

キャンセル料金表

納入予定数量 (㎡)	料 金 (円)
5 0 ㎡以上～1 0 0 ㎡未満	100,000
1 0 0 ㎡以上～2 0 0 ㎡未満	200,000
2 0 0 ㎡以上～3 0 0 ㎡未満	300,000
3 0 0 ㎡以上～4 0 0 ㎡未満	400,000
4 0 0 ㎡以上～5 0 0 ㎡未満	500,000
5 0 0 ㎡以上	600,000

- 4. 荷下ろしに長時間を要し、工場出荷から帰るまで120分を超えた場合、30分毎に3,000円/台が加算となります。

- ◎ 残コン・戻りコンが発生した場合、製品代金の他に以下の料金が発生します。
残コン・戻りコン数量×10,000円/㎡（1㎡未満）5,000円
- ◎ プラント工場でのポンプ車洗車料金 20,000円/台 お願いします。
- ◎ 上記以外、特別な指定・特殊条件の場合、別途加算による価格でお願いいたします。

2 0 2 5 年度

(有効期限 2025.4.1～2026.3.31)

生コンクリート標準価格表

(本価格表には消費税は含まれていません)

三蒲地区生コンクリート協同組合

〒955-0092 三条市須頃3丁目93番地
電話 (0256)34-3551
FAX (0256)35-4733
<http://sankanarea.jp/>
E-mail : sankankumiai@waltz.ocn.ne.jp

【 組合員全工場 全国統一品質管理監査合格】

蒲原生コン株式会社	電話 025-373-3121
〒950-1211 新潟市南区白根古川845	FAX 025-373-3123
菊水生コン株式会社	電話 0256-52-5133
〒959-1304 加茂市大字前須田1117	FAX 0256-52-5134
三燕生コン株式会社	電話 0256-82-3904
〒953-0125 新潟市西蒲区和納4110	FAX 0256-82-4318
水和生コン株式会社	電話 0256-76-2334
〒953-0033 新潟市西蒲区中郷屋748	FAX 0256-76-2339
新潟県央生コン株式会社 本社工場	電話 0256-97-4211
〒959-0124 燕市五千石970	FAX 0256-97-4214
新潟県央生コン株式会社 燕工場	電話 0256-64-2821
〒959-1265 燕市道金3201	FAX 0256-64-2823
嵐北産業株式会社	電話 0256-46-2312
〒955-0151 三条市荻堀字ホフリ沢21	FAX 0256-46-4874
株式会社涌井建設工業	電話 0256-52-4157
〒959-1375 加茂市小橋一丁目4番27号	FAX 0256-53-6630

* 三蒲地区生コンクリート協同組合は「生コンクリートPL保険」に加入しております