

基準価格（呼び強度 18 セメント N） 23,000 円/m³

【大型車】

スライド価格は基準価格に対する加算価格です

普通コンクリート

粗骨材最大寸法（25mm・40mm）				
呼び強度	スランブ（cm）	セメントN（円/m ³ ）	セメントBB（円/m ³ ）	セメントH（円/m ³ ）
18	5~21	23,000	23,200	24,100
		0	200	1,100
21	5~21	23,500	23,700	24,600
		500	700	1,600
24	5~21	24,000	24,200	25,200
		1,000	1,200	2,200
27	5~21	24,600	24,800	26,200
		1,600	1,800	3,200
30	5~21	25,200	25,400	27,000
		2,200	2,400	4,000
33	5~21	25,800	26,000	27,800
		2,800	3,000	4,800
36	5~21	26,300	26,500	28,500
		3,300	3,500	5,500

舗装コンクリート

呼び強度	スランブ（cm）	N（円/m ³ ）	BB（円/m ³ ）	H（円/m ³ ）
		スライド価格	スライド価格	スライド価格
曲げ4.5	2.5 (工場渡し)	24,300	24,500	26,500
		1,300	1,500	3,500
	6.5	26,300	26,500	28,500
		3,300	3,500	5,500

☆曲げ4.5 スランブ2.5の製品は工場渡し価格となります

モルタル	割合	Nと同額	BB	H
		1:1	38,000	15,000
1:2	31,500	8,500	10,500	
	29,800	6,800	8,500	
1:2.5	28,000	5,000	6,500	
	26,500	3,500	4,500	
1:3	28,000	5,000	6,500	
	26,500	3,500	4,500	
1:4	33,000	10,000	11,500	
	(吹付)	10,000	11,500	

高性能AE 減水剤使用・骨材 25mm

30	スランブ 18・21	26,500	26,700	28,300
		3,500	3,700	5,300
33	18・21	27,100	27,300	29,100
		4,100	4,300	6,100
36	18・21	27,700	27,900	29,900
		4,700	4,900	6,900
40	18・21	28,500	28,700	30,700
		5,500	5,700	7,700
42	18・21	29,100	29,300	31,500
		6,100	6,300	8,500
45	18・21	29,700	29,900	32,300
		6,700	6,900	9,300

30	フロー 45	28,000	28,200	29,800
		5,000	5,200	6,800
33	フロー 45~50	28,600	28,800	30,600
		5,600	5,800	7,600
36	フロー 45~55	29,200	29,400	31,400
		6,200	6,400	8,400
40	フロー 45~60	30,000	30,200	32,200
		7,000	7,200	9,200
42	フロー 45~60	30,600	30,800	33,000
		7,600	7,800	10,000
45	フロー 45~60	31,200	31,400	33,800
		8,200	8,400	10,800

※豆砂利コンクリート別途協議させていただきます。

※試験や試し練り等を生コン工場に依頼される場合は、新潟県生コンクリート工業組合試験代行料金表による。

北陸地方整備局

【大型車】

新潟県土木部（一般土木）

【大型車】

番号	呼び強度	スランブ（cm）	粗骨材（mm）	W/C（%）	C（kg/m ³ ）	セメントの種類	呼び強度	価格（円/m ³ ）
1	18	8	40	65以下		BB	18	23,200
2	18	8	40	60以下		BB	21	23,700
3	24	12	40	55以下		BB	24	24,200
4	24	12	40	55以下		BB	24	24,200
5	24	12	25(40)	55以下		N(深礎のみBB又はN)	24	24,000
6	30	12	25	55以下		N	30	25,200
7	30	12	25	55以下		N	30	25,200
8	40	12	25	55以下		H	40	※※
9	40	12	25	55以下		H	40	※※
10	30	18	25	55以下	350以上	BB	30	25,400
11	(18)	15	40	60以下	270以上	BB	21	23,700
12	(18)	8	40	60以下		BB	21	23,700
13	曲げ4.5	2.5	40	55以下		BB	曲げ4.5	☆24,500
14	曲げ4.5	6.5	40	55以下		BB	曲げ4.5	26,500
15	18	8	40	65以下		BB	18	23,200
16	21	8	40	65以下		BB	21	23,700
17	21	8	40	60以下		BB	21	23,700
18	21	5	25	60以下		BB	21	23,700
19	18	8	25	60以下		BB	21	23,700
20	21	8	40	55以下		BB	24	24,200
21	24	8	40	55以下		BB	24	24,200
22	30	8	40	50以下		BB	30	25,400
23	24	8	40	55以下		BB	24	24,200
24	18	5	80	60以下		BB	21	-
25	21	5	80	60以下		BB	21	-

※※ 指定品質を確保するには、スランブの変更又はフロー管理が必要であり別途協議させていただきます。

上記標準配合表に、指定された水セメント比(W/C)を100%満足できない配合がありますので、別途協議させていただきます。

○北陸地方整備局

- セメントの種類としてBBを使用する規格のうち、海岸、砂防以外のものは必要に応じてNを使用することができる。
- 番号1、2、12について、スランブ8cmよりがたい場合はスランブ12cmにすることができる。
- 番号1、2、4、11、12については最大寸法40mmよりがたい場合は最大寸法25mmとすることができる。
- 鉄筋コンクリートはスランブ12cmを標準とする。標準によりがたい場合は、受発注間で協議を行い変更することができる。
- 呼び強度の（ ）内は参考値である。

○新潟県土木標準配合（一般土木）

- セメント
- コンクリートの配合は、原則として構造物の設計基準強度または要求性能上必要な水セメント比のいずれか厳しい条件で選定する。
 - セメントは、橋梁上部工を除き、原則としてBBを使用する。なお、海岸・砂防以外の用途では、確実なひび割れ対策が必要な場合、早期強度を必要とする場合や寒中コンクリートの場合等、必要に応じてBB以外のセメントを使用できる。
 - 鋼橋のコンクリート床版では収縮に問題がなく、入念な養生を行うことでBBを使用することができる。
- 混和材（剤）
- 床版、合成床版、PC床版等で膨張材を使用する場合など、特殊な混和材（剤）を使用する場合は、別途考慮する。
 - 呼び強度は、早強ポルトランドセメント及び特殊な配合を使用する場合を除き材齢28日の供試体強度とし、圧縮強度はJIS A 1108及びJIS A 1132、曲げ強度試験は、JIS A 1106及びJIS A 1132による。
- スランブ
- 呼び強度の（ ）内は参考値である。
 - コンクリートのスランブは「設計表示名称」欄の値を標準（鉄筋コンクリートは12cmを標準）とするが「スランブ又はスランブフロー」欄に示す範囲で変更することができる。但しスランブが12cmを超える場合は、コンクリート工の生産向上に係るガイドラインの運用について従うこと。
 - 施工条件等により受発注間で協議を行い骨材最大寸法を25(20)mmとした場合、スランブを18cmとすることができる。
 - 40-12-25（早強）について、施工条件等により受発注間で協議を行い、スランブフロー45cm~60cmに変更することができる。
- 骨材
- トンネル（アーチ、側壁）海洋コンクリート（無筋）（水中コンクリート）は、施工条件等により受発注間で協議を行い骨材最大寸法を25(20)mmとすることができる。

曲げ4.5	2.5	40	45以下		BB	曲げ4.5	☆24,500
曲げ4.5	6.5	40	45以下		BB	曲げ4.5	26,500

付 帯 事 項

- ◎ アルカリシリカ反応抑制対策で無害判定の骨材を指定の場合は、別途協議させていただきます。
- ◎ 乾燥収縮率やヤング係数等の指定を受けた場合は、別途協議させていただきます。
- ◎ 各種試験データ・品質管理データ等を必要とする場合は、別途協議させていただきます。
- ◎ 特にご指定のある場合、規格外品をご指定になる場合は、別途計算による価格でお願いします。
- ◎ 地域価格 旧下田地域、弥彦山地域の価格につきましては、2,000円/m³の加算となります。
又、隣接地域については納入場所により加算がありますので、別途協議させていただきます。
- ◎ 割増を要する加算額等

1. 小型割増及び少量割増

- ・ 2m³以下の運搬、又は小型車指定の場合は、3,000円/m³を加算いたします。
- ・ 1回のご注文が1m³未満の場合は、標準価格に5,000円/台を加算いたします。

2. 休日出荷及び早朝・時間外・深夜の割増料金

- ・ 固定料金 150,000円 ・ 変動料金 2,500円/m³
- ・ 早朝出荷 5:00~8:00 2,500円/m³ ・ 時間外出荷 17:00~22:00 2,500円/m³
- ・ 深夜出荷 22:00~5:00 5,000円/m³ ※プラント出荷時より変動料金になります

3. 納入キャンセルについて

打設予定日前日15時以降のキャンセル等は、下記の表にて負担をお願いします。

キャンセル料金表

納入予定数量 (m ³)	料 金 (円)
50m ³ 以上~100m ³ 未満	100,000
100m ³ 以上~200m ³ 未満	200,000
200m ³ 以上~300m ³ 未満	300,000
300m ³ 以上~400m ³ 未満	400,000
400m ³ 以上~500m ³ 未満	500,000
500m ³ 以上	600,000

- 4. 荷下ろしに長時間を要し、現場到着から荷卸し完了まで60分を超えた場合、30分毎に3,000円/台が加算となります。

- ◎ 残コンが発生した場合、製品代金の他に以下の料金が発生します。

残コン数量×10,000円/m³ (1m³未満) 5,000円

- ◎ プラント工場でのポンプ車洗車料金 20,000円/台 お願いします。
- ◎ 上記以外、特別な指定・特殊条件の場合、別途加算による価格でお願いいたします。

2026年度

(有効期限 2026.4.1~2027.3.31)

生コンクリート標準価格表

(本価格表には消費税は含まれていません)

三蒲地区生コンクリート協同組合

〒955-0092 三条市須頃3丁目93番地
電話 (0256)34-3551
FAX (0256)35-4733
<http://sankanarea.jp/>
E-mail : sankankumiai@waltz.ocn.ne.jp

【組合員全工場 全国統一品質管理監査合格】

蒲原生コン株式会社	電話 025-373-3121
〒950-1211 新潟市南区白根古川845	FAX 025-373-3123
菊水生コン株式会社	電話 0256-52-5133
〒959-1304 加茂市大字前須田1117	FAX 0256-52-5134
三燕生コン株式会社	電話 0256-82-3904
〒953-0125 新潟市西蒲区和納4110	FAX 0256-82-4318
水和生コン株式会社	電話 0256-76-2334
〒953-0033 新潟市西蒲区中郷屋748	FAX 0256-76-2339
新潟県央生コン株式会社 本社工場	電話 0256-97-4211
〒959-0124 燕市五千石970	FAX 0256-97-4214
新潟県央生コン株式会社 燕工場	電話 0256-64-2821
〒959-1265 燕市道金3201	FAX 0256-64-2823
嵐北産業株式会社	電話 0256-46-2312
〒955-0151 三条市荻堀字ホフリ沢21	FAX 0256-46-4874
株式会社涌井建設工業	電話 0256-52-4157
〒959-1375 加茂市小橋一丁目4番27号	FAX 0256-53-6630

*三蒲地区生コンクリート協同組合は「生コンクリートPL保険」に加入しております